

Idropulitrice professionale ad acqua fredda con gruppo pompa motore a 1450 giri/minuto, motore a doppio cuscinetto e pompa a tre pistoni in ceramica con bielle e albero camme. Il motore e la pompa sono uniti da un giunto para-strappi.

Il circuito idraulico è dotato di una valvola by-pass per la regolazione della pressione, l'entrata dell'acqua direttamente in pompa.

Nel pannello elettrico i comandi e il circuito ausiliario sono a bassa tensione 24 volt e un salvamotore termico protegge il motore principale.

Arresto totale ritardato dopo 15 secondi dalla chiusura della pistola.

Copertura in acciaio INOX 430 a specchio.



Professional cold water pressure cleaner with group pump motor at 1450 rpm, motor at double bearings and pump with three ceramic pistons, connecting rods and camshaft.

The motor and pump are connected by a high para-tears.

The hydraulic circuit has a bypass valve to regulate pressure, the entry of water directly into the pump.

In the electrical panel the controls and the auxiliary circuit are low voltage 24 volt and motor and an overload relay protects the main engine.

Halt after 15 seconds delay after the closure of the gun.

Cover stainless steel 430 mirror.

Nettoyeur professionnel eau froide avec groupe moteur pompe à 1450 tours/minute, moteur à double roulement et pompe avec trois pistons en céramique avec bielle et arbre à cames. Le moteur et la pompe sont assemblés par un accouplements elastiques.

Le circuit hydraulique est équipé avec une vanne by-pass pour la régulation de la pression, entrée de l'eau directement en pompe.

Dans le tableau électrique les dispositifs de commande et le circuit auxiliaire sont à basse tension 24 volts et un coupe-circuit thermique protège le moteur principal.

Arrêt total retardé après 15 secondes de la fermeture du pistolet.

Couverture en acier inoxydable 430 miroir.

Hidrolavadora profesional agua fría con grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble rodamiento y bomba de 3 pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El motor y la bomba son unidos mediante acoplamiento anti desgarre.

El circuito hidráulico está dotado de una válvula by-pass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba

En el panel eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja tensión 24 Volt y un guarda motor térmico protege el motor principal STOP TOTAL RETARDADO, la máquina se detiene después de 15 segundos de dejar de accionar la pistola.

Capot de cobertura en acero inoxidable AISI 430 pulido espejo.

Lavadora de alta pressão profissional agua fría com conjunto motobomba compacta com bomba cujo virabrequim é acoplado diretamente no lado oco do eixo do motor, com rolamento nas duas extremidades e girando a 1450 rpm.

O circuito hidráulico é equipado com uma válvula by-pass para a regulação da pressão. A água é conectada diretamente na bomba.

No painel elétrico o motor é acionado por contator e protegido por relé térmico, o circuito de comando é em baixo tensão de 24V.

O desligamento do motor é retardada em 15 seg. após o fechamento da pistola.

Capô em inox 430 polido.

Model e Code	Phase	bar	psi	l/h	°C	kw	kg/h	Kg	mm.
PWPP200/30T.STR	3 PHASE	200	2900	1800	-	11	-	147	1050x650x800
PWPP400/25T.STR	3 PHASE	400	5800	1500	-	19	-	295	1400x800x850